

NOVATOP SYSTEM

POUŽITÍ, ÚDRŽBA, ZÁRUKA

POUŽITÍ

1. Panely NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN jsou určeny především pro konstrukce stěn, příček a stropů.
2. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém jsou panely zabudovány, je v rozmezí 40–60 % při 20 °C.
3. Informace k opracování a montáži v [návodu k montáži](#).
4. Pokud nejsou panely opatřené nátěrem z výroby, doporučujeme pohledovou stranu v interiéru ošetřit vhodnou povrchovou úpravou určenou pro masivní dřevo (lazury, oleje, vosky pro interiéru), která výrazně zvyšuje odolnost proti zašpinění a UV záření. Technologický postup se řídí pokyny výrobce zvoleného nátěru. Neošetřené dřevo přirozeně tmavne.

ÚDRŽBA

1. Prach a nečistoty na povrchu pohledových stran panelů doporučujeme průběžně odstraňovat suchým hadříkem nebo vysavačem s nástavcem (prachový kartáč).
2. V případě lehkého znečištění dřevěného povrchu doporučujeme používat měkký suchý popř. navlhčený hadřík či houbu, případně s čisticími prostředky určenými pro dřevěné povrchy. Nepoužívejte nadměrné množství vody.
3. Poškození dřevěného povrchu, které nelze vyčistit (lihový fix, škrábance), lze vyřešit jemným zbroušením postiženého místa a následným ošetřením stejným typem nátěru. Technologický postup se řídí pokyny výrobce zvoleného nátěru.

Upozornění: Při umístování dekorací, obrazů, svítidel, poliček apod. je nutno počítat s tím, že se po určité době vlivem UV záření „vypálí“ jejich obrysy a ošetření tohoto místa může být náročnější.

4. Panely je potřeba chránit před vlhkostí (kondenzát klimatizace, tekoucí anebo kapající voda apod.)

UPOZORNĚNÍ

Za poškození výrobku způsobené nevhodným skladováním, opracováním, nevhodným použitím či údržbou anebo nedodržáním pracovních postupů při montáži, nepřebírá výrobce žádné záruky.

ZÁRUKA

1. Výrobce odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zboží dodaného odběrateli dle rámcové kupní smlouvy, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Výrobce poskytuje na funkčnost panelů záruku v délce 10 let. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží odběrateli a vychází z podmínek uvedených v dané kupní smlouvě. Na povrchové úpravy provedené výrobcem platí záruka po pevně stanovenou dobu 2 let.
2. Výrobce neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou manipulací a montáží panelů, vady vzniklé v souvislosti s nesprávným užitím či zatížením elementů při jejich užívání a poškození zboží, které bylo způsobeno vyšší mocí nebo třetí osobou včetně následných vad a škod vzniklých v důsledku povětrnostních podmínek v průběhu stavby. Výrobce dále neodpovídá za vady, které se na panelech (a na stavbě jako celku) případně projeví v důsledku chyb projektové dokumentace (např. v otázce statiky stavby) a/nebo nesprávné montáže stavby vč. nedodržení relativní vzdušné vlhkosti prostředí.
3. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém budou panely zabudovány, je v rozmezí 40–60% při 20 °C. Záruka se nevztahuje na trhliny ve dřevu, které vznikly v důsledku nízké vzdušné vlhkosti.
4. Záruka se nevztahuje na přímé nebo nepřímé následné škody způsobené neodbornou péčí a údržbou ani na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
5. Záruka se nevztahuje na vizuální změny nátěru provedené výrobcem, které je třeba považovat za normální změny stárnutí, proto změna barvy nátěru či snížení lesku nejsou považovány za důvod reklamace.

NOVATOP ACOUSTIC

POUŽITÍ, ÚDRŽBA, ZÁRUKA

POUŽITÍ

1. Akustické panely NOVATOP jsou vhodné pro obklady stěn a stropů v interiéru.
2. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém jsou panely zabudovány, je v rozmezí 40 - 60% při 20 °C.
3. Panely lze opracovávat vhodnými běžnými dřevoobráběcími nástroji a stroji. Více v návodu k montáži.
4. Pokud nejsou panely opatřené nátěrem z výroby, doporučujeme je ošetřit vhodnou povrchovou úpravou určenou pro masivní dřevo v interiéru (lazury, oleje, vosky), která výrazně zvyšuje odolnost proti zašpinění a UV záření. Neošetřené dřevo přirozeně tmavne. Technologický postup se řídí pokyny výrobce zvoleného nátěru. Preferujeme vodou ředitelné lazury Adler (str. 10–11), pro dýhované povrchy doporučujeme bezbarvou povrchovou úpravu.

ÚDRŽBA

1. Prach a nečistoty na povrchu akustických panelů doporučujeme pravidelně odstraňovat jemně vysavačem. Při čištění dávejte pozor, abyste mechanicky nepoškodili dřevěný povrch panelu a absorbér.
2. V případě lehkého znečištění dřevěného povrchu doporučujeme používat měkký suchý popř. navlhčený hadřík či houbu, případně s čisticími prostředky určenými pro dřevěné povrchy. Nepoužívejte nadměrné množství vody.
3. Poškození dřevěného povrchu, které nelze vyčistit (lihový fix, škrábance), lze vyřešit jemným zbrúšením postiženého místa a následným ošetřením stejným typem nátěru. Upozornění: Při umístování dekorací, obrazů, poliček apod. je nutno počítat s tím, že se po určité době vlivem UV záření „vypálí“ jejich obrysy a ošetření tohoto místa může být náročnější.
4. Panely je potřeba chránit před vlhkostí (kondenzát klimatizace, tekoucí anebo kapající voda apod.).

UPOZORNĚNÍ

Za poškození výrobku způsobené nevhodným skladováním, opracováním, nevhodným použitím či údržbou anebo nedodržáním pracovních postupů při montáži, nepřebírá výrobce žádné záruky.

ZÁRUKA

V rámci všeobecných podmínek garantujeme, že panely NOVATOP ACOUSTIC budou mít v době dodání vlastnosti a kvalitu odpovídající produktovým datovým listům. Záruka platí po pevně stanovenou dobu 2 let.